



Tundef T-10

家用儲能一體機

隨插即用 能量一步到家



一體設計
多種模式



離網併網
靈活切換



削峰填谷
節省電費



卓越設計
安全防護

產品型號		T-10	
電池參數			
電池類型	LFP	電壓範圍	44.8V~57.6V
電池配置	2P16S	額定電壓	51.2V
額定容量	200Ah	額定充電/放電電流	100A
額定能量	10.24kWh	最大充電/放電電流	120A
太陽能參數			
最大輸入功率	9000Wp (4500/4500Wp)	MPPT 最大輸入電流	18A/18A
最大輸入電壓	600V	MPPT 最大短路電流	22A/22A
滿載電壓範圍	350V~500V	MPPT 電壓範圍	80~550V
啟動電壓	95V	MPPT 數量	2
併網參數			
最大雙向功率	6000W	最大輸出/輸入電流	27.2A
額定電網電壓	220/230/240V	功率因數	0.8超前~0.8滯後
電氣連接	L/N/PE	THDi	<3%
額定電網頻率	50/60Hz	轉換效率	95.2%
離網參數			
最大輸出功率	6000VA	最大輸出電流	27.2A
額定電網電壓	230V	持續運轉能力	5kVA (30分鐘) / 6kVA (5分鐘)
電氣連接	L/N/PE	併離網切換時間	< 20ms
額定頻率	50/60Hz	多機併機輸出	YES · 最大6台
運行條件		一般參數	
環境溫度	充電0~55°C/ 放電: -20~55°C	重量	145kg
濕度	5~95%, 無冷凝	尺寸(H*W*D)	1345*705*240mm
海拔	≤2000m	防護等級	IP65
安裝方式	落地式	冷卻方式	自然風冷
循環壽命	≥6000次(@25±2°C, 0.5C / 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)		

保留任何時候不經通知即可改變以上所示參數、規格和產品特性的權利。